

QUILTNING AF PATCHWORK



MATERIALER

- Nipsenåle/patchwork-knappenåle
- Vandopløselig markeringspen
- Evt. vandopløselig lim på spray
- Evt. sikkerhedsnåle

Pssst ...! Find Gratis DIYs til patchwork-blokke og kanter på vores hjemmeside.



Når du skal quilte et tæppe eller et andet projekt, har du brug for en bagbeklædning, mellemlægsstof til at give fylde og din forside.

Som bagbeklædning er det bedst at vælge en fast metervare, fx bomulds lærred.

Til mellemlægsstof kan du vælge pladevat, bomuldsvat med bærende fibre eller andet stof med fylde. Det vigtigste er, at du finder det, der passer til det projekt, du laver - og giver det udtryk, du ønsker.

Læg nu mellemlægsstof på vrangsidens af din bagbeklædning og din forside oven på mellemlægsstoffet. Her er det vigtigt at vide, hvordan kanten på dit projekt skal være. Hvis bagbeklædningen skal danne kant, skal både den og mellemlægsstoffet være så meget større end din forside, så du senere kan klippe det til for at lave kanten.

Der er 3 måder at holde sammen på delene:

1. De 3 dele kan limes sammen med vandopløselig lim som fås på spray. Det fungerer bedst til mindre projekter - fx babytæpper.
2. Delene kan ries sammen.
3. Delene kan nåles sammen med sikkerhedsnåle.

Uanset hvilken af de 3 metoder, du anvender, skal du starte i midten af tæppet og arbejde dig ud mod kanterne. Sørg hele tiden for, at de 3 lag følges pænt ad uden folder.

Når du har samlet de 3 lag, er det tid til at begynde quiltningen.

Selve quiltningen kan du sy i hånden eller på maskine. Igen starter du fra midten af tæppet og arbejder sig udad. Syr du i hånden, er det lettest, hvis du bruger en broderi-/sy-ring, hvor alle lagene spændes fast.

Med henblik på tråd til quiltning er det vigtigste, at du anvender en stærk tråd - gerne en kraftig bomuldstråd.

Du kan tegne dine quiltninger op på forsiden med en vandopløselig markeringspen.

Hvis du vil quilte lige linier, kan du sætte malertape på forsiden og så quilte efter det.

Hvis du håndquilter, starter du med at lave en knude på enden af tråden. Sy nu fra bagbeklædningen og igennem mellemlægsstoffet og forsiden. Træk knuden forsigtigt igennem bagbeklædningen, så den er skjult i det færdige arbejde. Når du skal hæfte enden, sker det igen ved at afslutte omme på bagbeklædningen, binde en knude så tæt ind mod bagbeklædningen som muligt - og herefter trække knuden igennem bagbeklædningen. I både start og slut af tråden, vil mellemlægsstoffet nu holde på knuden.